

Revêtement de cylindres

BRICQ-LAG 55

Ce revêtement de cylindres a une excellente accroche sur tous les types de tapis.

Il résiste à des températures élevées sans risque de fusion, de craquelure ni de dépôts caoutchouteux sur les rouleaux.



Données techniques

Revêtement de cylindres Polyester aiguilleté

- Composition : 100 % Polyester
- Poids : 5 000 g/m²
- Epaisseur : 9.5 mm
- Largeur des bandes : 300 mm
- Diamètre minimum d'enroulement : 120 mm
- Température d'utilisation : -10°C to +150°C

BRICQ-LAG 55 : Facile à monter

- Procédure complète de pose disponible sur demande.

BRICQ S.A.S.
D 62 Route d'Orgedeuil
16220 Montbron, France
Tel. +33 5 45 23 91 11
Fax +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr

Traitement / Enduction

- Enduction haute adhérence, face tapis, avec dureté Shore supérieure pour une meilleure résistance à l'abrasion (voir ci-dessous)
- Préencollé, face rouleaux, un kg de colle par m² à prévoir en plus pour la pose
- Colles recommandées :
Colles contact telles que Pattex ou Synta de HENKEL, S.1358 de Dunlop ou 1300L de 3M

