

Tapis d'onduleuse

BRICQ-TECH

Tapis aiguilleté de très haute performance spécialement adapté aux machines très rapides et aux cartons très sensibles. Sa perméabilité élevée, sa porosité accrue et ses bordures spéciales permettent une combinaison durée/qualité de carton inégalée.



Données techniques

Tapis aiguilleté Polyester

- Poids : 4 200 g/m²
- Epaisseur : 9.20 mm
Epaisseur parfaitement homogène
- Perméabilité : 750 m³/m²/h sous 300 mm CE.
Perméabilité et porosité élevées pour une évaporation maximale
- Porosité : 75 % côté carton
- Thermofixation : Grande stabilité
- Contrôle de guidage en fin de fabrication :
Garantie d'un guidage optimal du tapis sur machine
- Canevas renforcé : +66 % de résistance à la traction par rapport à un canevas ordinaire.

Traitement et jonction

- Traitement face carton : Pour accroître l'accroche du tapis, côté carton et faciliter l'engagement de la feuille.
- Lisières traitées face carton : Nouveau traitement homologué, à forte résistance à l'abrasion et à la prise de colle (types G/G2)
- Jonction noyée :
Élimine les marques d'agrafes sur le carton

Options pour accroître les performances de votre tapis

- Jonction en biais:
Atténue la vibration des rouleaux : moins de bruit, moins de marques et moins de frais de maintenance.
- Traitement face machine:
Faible coefficient de friction

BRICQ S.A.S.
D 62 Route d'Orgedeuil
16220 Montbron, France
Tel. +33 5 45 23 91 11
Fax +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr