

Tapis d'onduleuse

BRICQ-TRACK

Tapis aiguilleté destiné à la partie traction. Son revêtement spécial face carton a la meilleure capacité de traction.

Ce tapis est prévu pour la traction des papiers difficiles (couchés, blancs, pré-print) et des cartons les plus lourds.



J012

Données techniques

Tapis aiguilleté Polyester

- Poids : : 4 900 g/m²
- Epaisseur : 8.5 mm
Epaisseur parfaitement homogène
- Résistance à la rupture : 300 daN/cm
- Coefficient de friction :
Face papier : 2.00
Face machine : 0.15
- Thermofixation : Grande stabilité
- Contrôle de guidage en fin de fabrication :
Garantie d'un guidage optimal du tapis sur machine

Traitement et jonction

- Traitement face carton :
Pour accroître l'accroche du tapis sur le carton et tirer la feuille
- Jonction noyée :
Elimine les marques d'agrafes sur le carton
- Traitement face machine :
pour un faible coefficient de friction.

Options pour accroître les performances de votre tapis

- Jonction en biais:
Atténue la vibration des rouleaux : moins de bruit, moins de marques et moins de frais de maintenance

BRICQ S.A.S.
D 62 Route d'Orgedeuil
16220 Montbron, France
Tel. +33 5 45 23 91 11
Fax +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr