

Tapis d'onduleuse

BRICQ-TRACK L

Tapis aiguilleté destiné à la partie traction. Son revêtement spécial face carton a la meilleure capacité de traction. Ce tapis est prévu pour la traction des papiers difficiles (couchés, blancs, pré-print) et des cartons les plus lourds.

La perméabilité de surface de ce tapis permet un transfert d'humidité et d'électricité statique. La surface poreuse élimine aussi l'effet de succion.



J012

Données techniques

Tapis aiguilleté Polyester

- Poids : : 4 750 g/m²
- Epaisseur : 8.5 mm
Epaisseur parfaitement homogène
- Résistance à la rupture : 300 daN/cm
- Coefficient de friction :
Face papier : 1.80
Face machine : 0.15
- Thermofixation : Grande stabilité
- Contrôle de guidage en fin de fabrication :
Garantie d'un guidage optimal du tapis sur machine

Traitement et jonction

- Traitement face carton :
Pour accroître l'accroche du tapis sur le carton et tirer la feuille
- Jonction noyée :
Elimine les marques d'agrafes sur le carton
- Traitement face machine pour un faible coefficient de friction.

Options pour accroître les performances de votre tapis

- Jonction en biais:
Atténue la vibration des rouleaux : moins de bruit, moins de marques et moins de frais de maintenance

BRICQ S.A.S.
D 62 Route d'Orgedeuil
16220 Montbron, France
Tel. +33 5 45 23 91 11
Fax +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr